Bestellformular / Anfrage

Individuelle Schubkastenkonfektionierung
(ArchiTech)

☐ **Bestellung** ☐ **Anfrage**

Korpusseiten Stärke	
☐ 16 mm	☐ 19 mm
☐ 18 mm	

Systemfarbe	
☐ silber	☐ anthrazit
☐ weiß	☐ champagner
	☐ edelstahl

Steinrück

Maße in mm

Korpusmaße in mm		
Anzahl	Korpusaussenbreite	Nennlänge

Zargenhöhe		
		
78 mm	94 mm	126 mm
Herdschubkasten nur Nennlänge 500 mm		

Systemhöhe			
			
186 mm	218 mm	250 mm	282 mm

Ausführung / Systemübersicht						
Schubkasten	Frontauszug mit Reling (ab 186 mm Systemhöhe)	Frontauszug mit Doppelreling (ab 218 mm Systemhöhe)	Frontauszug mit TopSide (186 - 250 mm Systemhöhe)	Frontauszug mit DesignSide (186 - 250 mm Systemhöhe)	Innenschubkasten / Innenauszug (max. 218 mm Systemhöhe)	mit 25 mm Distanzleiste (für Schubkästen hinter Tür

Actroführung / Öffnungssystem					
40 kg	60 kg	80 kg	SILENT SYSTEM (Standard)	SILENT SYSTEM mit Push to open (bis 60 kg)	Push to open ohne SILENT SYSTEM (bis 60 kg)

Pos.	Anzahl	Korpusaussenbreite	Nennlänge	Herdschubkasten nur Nennlänge 500 mm 78 mm	94 mm	126 mm	186 mm	218 mm	250 mm	282 mm	Schubkasten	Frontauszug mit Reling (ab 186 mm Systemhöhe)	Frontauszug mit Doppelreling (ab 218 mm Systemhöhe)	Frontauszug mit TopSide (186 - 250 mm Systemhöhe)	Frontauszug mit DesignSide (186 - 250 mm Systemhöhe)	Innenschubkasten / Innenauszug (max. 218 mm Systemhöhe)	mit 25 mm Distanzleiste (für Schubkästen hinter Tür	40 kg	60 kg	80 kg	SILENT SYSTEM (Standard)	SILENT SYSTEM mit Push to open (bis 60 kg)	Push to open ohne SILENT SYSTEM (bis 60 kg)
1				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Besonderheiten/Extras:

Kunden-Nr.	**Firma**
Ansprechpartner	**Kommisions-Nr.**
Telefon	**Fax**
Datum	**Unterschrift** _____

Formular - drucken

Berechnung der Mindestkorpustiefe:

Silent System: Nennlänge +3 mm
Push to open Silent: Nennlänge +3 mm
Push to open: Nennlänge +15 mm
Weitere Details finden Sie im Hettich T+A Katalog.

Nennlängen 270/300/350/400/450/500/550/650 mm

Standard Korpusbreiten (Außenbreite 275/300/350/400/450/500/600/700/800/900/1000 und 1200 mm) werden mit einer Stahlrückwand gefertigt.

Hinweis:

Frontbefestigungen zum Einpressen sind im Lieferumfang enthalten. Weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte dem aktuellen Hettich T+A Katalog (Band 1)

Nur ein Schubladentyp pro Zeile.

Lieferzeit ca. 7 Werktage.

Sonderanfertigung - Keine Rücknahme möglich!